Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA ;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os periodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

10anos DE GARANTIA CONFORME CERTIFICADO

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP
Fone: 55 (11) 3874-1600
LJ I : Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119
LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS
CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4
LJ II: R. Honorato Spiandorin, 189 - CEP 13218-360 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119
LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE
CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284
LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB
CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.:161.761.720
LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados-RJ
CNPJ. 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041
Indústria Brasileira

SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br

45271/0914 - XXX
YYYYYYYYY

deca

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA BIDÊ SUSPENSO

ATENÇÃO:

- Nunca apóie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.

IMPORTANTE:

Para utilização deste produto, é necessário adquirir os Suportes para Fixação Deca (vendidos separadamente) de acordo com a parede onde será feita a instalação.
- Alvenaria: utilizar o Suporte SP132;
- *Dry Wall*: utilizar o Suporte SP133.

1 Dimensões básicas para instalação do bidê.

MEDIDAS EM MILIMETROS

180mm
90mm
prisioneiro Ø ½"
entrada d'agua
saída de esgoto (tubo de ligação)
295mm
240mm
160mm
piso acabado

"X"mm
parede acabada
prisioneiro Ø ½"
nipple Ø ½"
saída de esgoto

Obs.: Para a cota X do prisioneiro, consultar tabela abaixo.

Código do Produto	X (mm)
B132	50
B192	50
B232	80

2 Monte o misturador na louça (vendido separadamente).

3 Aproxime o bidê da parede e conecte os flexíveis.

argamassa
parede em alvenaria
revestimento
*vide instruções do fabricante
*SP132
*1
*2
*3
piso acabado
argamassa
contra-piso

*vendidos separadamente:
1- misturador
2- válvula
3- flexível

4 Encaixe o bidê nos prisioneiros (½") fixos na parede fazendo a montagem por baixo da peça.

Esquema de montagem B192 e B232

Esquema de montagem B132

*4 *5

*acompanham o produto: 4- bucha plástica; 5- arruela metálica

5 Certifique-se que o bidê está no nível e aperte o necessário com a ferramenta apropriada.

6 Dimensione o tubo do sifão com 200mm a partir da parede. Monte o anel de vedação no joelho de 40mm. Em seguida monteo sifão.

7 Para um perfeito acabamento, aplicar massa de rejunte na região em contato com a parede.

Aplicar massa de rejunte

Manutenção e Conservação

Limpeza do acabamento: limpe apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Louça: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos..

deca

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION OF SUSPENDED BIDET

ATTENTION:

- Never rest the glazed portion of the china over abrasive surfaces.
- If, during the transportation, handling, or installation, occurs any accident causing cracks or splits, the china should no longer be suitable for used.

IMPORTANT:

IMPORTANT:

To use this product it is necessary to obtain (purchase) the Setting Supports from Deca (sold separately), according to the type of wall on which it will be installed.

- Masonry: use the Support SP132;
- Dry Wall: use the Support SP133.

1 Basic directions to install the bidet.

180 (7″)
(3 9/16″)
90
stud boat Ø ½″
water entrance
sewer outlet connection pipe
295 (11 5/8″)
240 (9 7/16″)
160 (6 5/16″)
finished floor

"X" mm
finished wall
stud boat Ø ½″
nipple Ø ½″
sewer outlet

Note:
Regarding the X quota of the Stud, see the table below.

Product code	X (mm)
B132	50
B192	50
B232	80

2 Set up the bidet water mixer (sold separately).

3 Approach the bidet on the wall and connect the flexible.

white cement
finishing
brick-work wall
*follow manufacture instructions
*SP132
*1
*2
*3
*sold separately:
1- mixer
2- valve
3- flexible
finished floor
white cement
counter floor

4 Set the bidet onto the stud bolt (½″) fix on the wall, doing mounting under the bidet.

*come with the product:

Assembly scheme B192 and B232

Assembly scheme B132

*4 *5

*come with the product: 4- plastic wall anchors; 5- metal washer

5 Check if the bidet is on the right level and compress with an appropriate tool.

6 Measure the siphon with 200mm (7 7/8″) from the wall.

Set the caulk ring in the 40mm (1 9/16″) knee.

Next set up the siphon.

7 For a perfect finishing, apply white cement on the contact region on the wall.

Apply white cement

Maintenance and Conservation

Finish surface cleaning: clean with a smooth cloth, water, and neutral soap only. Do not use steel wool, scouring powder, or chemical products.

Basic Composition

China: clay, feldspar, kaolin, glazes and inorganic dyes.

Deca reserves the right to change this product without previous notice.

deca

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN PARA EL BIDÉ SUSPENSO

ATENCIÓN:

- Nunca apoyar el área esmaltada del bidé sobre superficies abrasivas.
- Si durante el transporte o instalación ocurrir algún accidente que cause rajaduras, el bidé deberá ser inutilizado.

IMPORTANTE:

Para el uso de este producto, será necesario adquirir los Soportes de Fijación Deca (vendidos por separado), teniendo en cuenta la pared donde será hecha la instalación.

Albañilería: Usar el soporte SP 132,

Dry Wall: Usar el soporte SP 133.

1 Dimensiones básicas para la instalación del bidé.

MEDIDAS EN MILÍMETROS

180
buje Ø ½″
90
entrada del agua
295
240
160
salida del sumidero
tubo de conexión
piso terminado

"X" mm
pared terminada
Buje Ø ½″
Niple Ø ½″
Salida del sumidero

Obs.: Para la medida X del tornillo prisionero, consultar el cuadro abajo.

Código del producto	X (mm)
B132	50
B192	50
B232	80

2 Arme el mezclador en la loza (vendido separadamente)

3 Aproxime el bidé a la pared y conecte los flexibles.

argamasa
revestimiento
pared de ladrillos
* ver instrucciones del fabricante
*SP132
*1
*2
*3
* vendidos separadamente:
1- mezclador
2- válvula
3- flexible
piso terminado
argamasa
contra piso

4 Coloque el bidé en los bujes (1/2″) que estan fijos en la pared, armandolo por la parte inferior de la pieza.

Esquema de Montaje B192 y B232

Esquema de Montaje B132

*4 *5

*acompañan el producto: 4-buje de plástico; 5- arandela de metal

5 Certifíquese que el bidé esté en el nivel y apriete lo necesario con la herramienta adecuada.Certifíquese que el bidé esté en el nivel y apriete lo necesario con la herramienta adecuada.

6 Dimensiones del tubo del sifón con 200 mm a partir de la pared.

Arme el anillo de vedamiento en el codo de 40 mm.

Em seguida arme el sifón

7 Para un perfecto acabamiento, colocar masa de rejunte en la región de contacto con la pared.

aplicar masa de rejunte

Mantienimiento y Conservación

Limpieza: limpiar con un paño suave, agua y jabón neutro. No usar esponja de acero, abrasivos u otors productos químicos.

Composición Básica

Lavabo: arcilla, feldespato, caolín, vidriados y colorantes inorgánicos.

Deca se reserva el derecho de alterar lo producto sin aviso previo.